

Котел газовый Rinnai RB-207 RMF



Талдыкорган, Казахстан

- Мощность 18,6 кВт (максимальная отапливаемая площадь 180 кв. м)
- Настенный
- Два контура: отопление (вода или антифриз) + горячая вода 8,8 л/мин при 40°C
- Турбоциклонная горелка на природном либо сжиженном газе (смена форсунок) при рабочем давлении от 3 мБар, нешумная, управляется процессором с плавным изменением мощности 25-100%
- Максимальный расход газа 2,8 м³/час
- КПД 93-96%
- Полное сгорание и минимальный выброс NO₂ и CO
- Цифровой климат контроль от пульта с диагностикой ошибок
- Циркуляционный насос с магнитной муфтой (напор 7 м)
- Расширительный бак 8,5 л
- Защита от замерзания
- Коаксиальный дымоход через стену
- Сервис и ТО от официального дистрибьютора Rinnai
- Сертификат соответствия
- Габариты 600x440x240 мм

· Вес 26,5 кг

Мощность котла регулируется за счёт уникальной разработки Rinnai, которая отключает часть горелки (3 уровня по горизонтали), а также изменяет высоту пламени (2 уровня по вертикали), поддерживая тем самым сбалансированную подачу газо-воздушной смеси в камеру сгорания. Данный тип горелки позволяет котлу автоматически плавно выбирать мощность от 20 до 100%, при этом автоматически поддерживает оптимальные параметры, при которых газ на всех режимах, даже при изменении и значительном снижении давления в подающей магистрали, сгорает максимально полно. На выходе образуется крайне низкое содержание двуокиси азота и угарного газа. Это не только уменьшает количество выбросов вредных веществ в атмосферу, но

и способствует увеличению КПД котла.

Отличительные особенности котлов Rinnai серии RMF:

Возможность подключения двух типов пультов: «Стандарт» или «Делюкс».

– Пульт «Стандарт» имеет цветной дисплей, поградусную регулировку температуры горячей воды, 12 часовой таймер, автоматический режим отопления.

– Пульт «Делюкс» имеет цветной дисплей, 0, 5 градусную регулировку температуры горячей воды, 24 часовой таймер и недельный программатор режима работы котла (запоминает до 5 программ), голосовую навигацию (женский голос на русском языке), ночной режим отопления.

Блок управления имеет расширенные функции работы котла в ECO режиме и дублирующий микропроцессор для непрерывной работы котла в аварийной ситуации. Имеет надежный корпус, защищенный от механических и атмосферных воздействий.

Добавлены два дополнительных датчика температуры: наружного воздуха и горячей воды (в EMF три датчика температуры: теплоносителя, защиты от промерзания, воздуха в помещении).

Автоматическая регулировка режима отопления в зависимости от изменения температуры воздуха на улице.

Шумоизоляция: передняя крышка котла утолщена и проклеена шумоизолирующим материалом.

Современный дизайн с идентификационным QR кодом.

Цена: **275 000 ₸**

Тип объявления:
Продам, продажа, продаю

Торг: неуместен

Турахметова Людмила

87714714530

ул. Медеу 12