

Котел газовый Rinnai RB-307 RMF



Талдыкорган, Казахстан

Мощность 34,9 кВт

Настенный

Два контура: отопление (вода или антифриз) + горячая вода 15 л/мин при 40°C

Турбоциклонная горелка на природном либо сжиженном газе (смена форсунок) при рабочем давлении от 3 мБар, нешумная, управляется процессором с плавным изменением мощности 25-100%

Максимальная отапливаемая площадь 300 кв. м

Максимальный расход газа 3,52 м³/час

КПД 93-95%

Полное сгорание и минимальный выброс NO₂ и CO

Цифровой климат контроль от пульта с диагностикой ошибок

Циркуляционный насос с магнитной муфтой (напор 7 м)

Расширительный бак 8,5 л

Защита от замерзания

Коаксиальный дымоход через стену

Сервис и ТО от официального дистрибьютора Rinnai

Сертификат соответствия

Габариты 600x440x240 мм

Вес 29,5 кг

Отличительные особенности котлов Rinnai серии RMF:

Возможность подключения двух типов пультов: «Стандарт» или «Делюкс».

— Пульт «Стандарт» имеет цветной дисплей, поградусную регулировку температуры горячей воды, 12 часовой таймер, автоматический режим отопления.

— Пульт «Делюкс» имеет цветной дисплей, 0,5 градусную регулировку температуры горячей воды, 24 часовой таймер и недельный программатор режима работы котла (запоминает до 5 программ), голосовую навигацию (женский голос на русском языке), ночной режим отопления.

Блок управления имеет расширенные функции работы котла в ECO режиме и дублирующий микропроцессор для непрерывной работы котла в аварийной ситуации. Имеет надежный корпус, защищенный от механических и атмосферных воздействий.

Добавлены два дополнительных датчика температуры: наружного воздуха и горячей воды (в EMF три датчика температуры: теплоносителя, защиты от промерзания, воздуха в помещении).

Автоматическая регулировка режима отопления в зависимости от изменения температуры воздуха на улице.

Шумоизоляция: передняя крышка котла утолщена и проклеена шумоизолирующим материалом.

Современный дизайн с идентификационным QR кодом.

Основные преимущества

Мощность котла регулируется за счёт уникальной разработки Rinnai, которая отключает часть горелки (3 уровня по горизонтали), а также изменяет видоступление (2 уровня по вертикали), поддерживая тем самым сбалансированную подачу газо-воздушной смеси в камеру сгорания. Данный тип горелки позволяет котлу автоматически плавно выбирать мощность от

20 до 100%, при этом автоматически поддерживаются параметры, при которых газ на всех режимах, даже при изменении и значительном снижении давления в подающей магистрали, сгорает максимально полно. На выходе образуется крайне низкое содержание двуокиси азота и угарного газа. Это не только уменьшает количество выбросов вредных веществ в атмосферу, но и способствует увеличению КПД котла.

Цена: **320 000 ₸**

Тип объявления:
Продам, продажа, продаю

Торг: неуместен

Турахметова Людмила

87714714530

ул. Медеу 12