Котел дизельный Kiturami TURBO-30R

Талдыкорган, Казахстан

Kiturami Turbo дизельные котлы напольные двухконтурные предназначены для отопления и горячего водоснабжения жилых и производственных помещений . Компанией производятся только двухконтурные котлы (отопление + горячее водоснабжение) различной мощности : от 9 кВт до 35 кВт. Данная модель работает на дизельном топливе (жидкотопливные котлы) и является отптимальным решением для отопления и ГВС. Теплообменник Kiturami Turbo изготовлен из специальной высоколегированной стали, превосходящей по своим свойствам и качеству другие виды. В теплообменнике можно использовать любой тип теплоносителя, как воду, так и антифриз.Теплообменник ГВС изготовлен на 99% из меди, что обеспечивает более повышенную производительность процесса подготовки горячей воды.

Потребительские характиристике дизельных котлов Kiturami TURBO:

экономичность -дизельный котел Kiturami turbo является одним из самых экономных котлов представленных на Казахстанском рынке. Тяжело найти дизельный котел, который бы потреблял 8 литра топлива в среднем за день. Турбоциклонная горелка установленная на данном отопительном котле позволяет достичь наивысшей эффективности расходования топлива за счёт аэродиннамического потока в зоне горения. Эта технология увеличивает КПД котла;
Безопасность и надёжность -Датчики контроля температуры, перегрева, отсутствия теплоносителя обеспечивают оптимальную систему контроля;
система самодиагностики -выводит всю информацию о работе котла, о неисправностяхна дисплей комнатного термостата, наглядно показывая состояние системы;
удобство эксплуатации-все функции управления котлом задаются с пульта управления, который можно устанавливать в любом удобном месте. Встроенный в пульт термостат позволяет регулировать работу котла по комнатной температуре и теплоносителю. В котлах предусмотрена возможность поградусной регулировки температуры горячей воды в диапозоне от 41С до 75С. Эффект турбонадува способствует принудительному удалению отработанных газов в дымоход, что иключает зависимость от наличия тяги и от размеров дымохода;
переход на другой вид топлива достигается заменой горелки (только для модели 21R, 30R мощностью 24, 36 34, 8)
горячее водоснабжение круглый год, в том числе и в летний период. Возможно применение котла без использования режима отопления . Бойлерный тип котла позволяет вырабатывать достаточное количество горячкй воды, поэтому для ГВС не требуется установка дополнительного оборудования.

Характеристики котла TURBO-30R:

Мощность:34, 8 кВТ
КПД:94%
Расход топлива: 4, 3 лит/час
Отапливаемая площадь:350 м2
Объем воды в котле:29 лит
Тип установки:Напольный
Камера сгорания:Закрытая
Количество контуров: Двухконтурный

Цена: **270 000** ₸	Тип объявления: Продам, продажа, продаю	Торг: неуместен
Турахметова Людмила	**87714714530**	**ул. Медеу 12**