

Котел дизельный Kiturami TURBO-30R



Талдыкорган, Казахстан

Kiturami Turbo дизельные котлы напольные двухконтурные предназначены для отопления и горячего водоснабжения жилых и производственных помещений. Компанией производятся только двухконтурные котлы (отопление + горячее водоснабжение) различной мощности: от 9 кВт до 35 кВт. Данная модель работает на дизельном топливе (жидкотопливные котлы) и является оптимальным решением для отопления и ГВС. Теплообменник Kiturami Turbo изготовлен из специальной высоколегированной стали, превосходящей по своим свойствам и качеству другие виды. В теплообменнике можно использовать любой тип теплоносителя, как воду, так и антифриз. Теплообменник ГВС изготовлен на 99% из меди, что обеспечивает более повышенную производительность процесса подготовки горячей воды.

Потребительские характеристики дизельных котлов Kiturami TURBO:

экономичность -дизельный котел Kiturami turbo является одним из самых экономных котлов представленных на Казахстанском рынке. Тяжело найти дизельный котел, который бы потреблял 8 литра топлива в среднем за день. Турбоциклонная горелка установленная на данном отопительном котле позволяет достичь наивысшей эффективности расходования топлива за счёт аэродинамического потока в зоне горения. Эта технология увеличивает КПД котла; Безопасность и надёжность -Датчики контроля температуры, перегрева, отсутствия теплоносителя обеспечивают оптимальную систему контроля; система самодиагностики -выводит всю информацию о работе котла, о неисправностях на дисплей комнатного термостата, наглядно показывая состояние системы; удобство эксплуатации-все функции управления котлом задаются с пульта управления, который можно устанавливать в любом удобном месте. Встроенный в пульт термостат позволяет регулировать работу котла по комнатной температуре и теплоносителю. В котлах предусмотрена возможность поградусной регулировки температуры горячей воды в диапазоне от 41С до 75С. Эффект турбонадува способствует принудительному удалению отработанных газов в дымоход, что исключает зависимость от наличия тяги и от размеров дымохода; переход на другой вид топлива достигается заменой горелки (только для модели 21R, 30R мощностью 24, 36 34, 8) горячее водоснабжение круглый год, в том числе и в летний период. Возможно применение котла без использования режима отопления. Бойлерный тип котла позволяет вырабатывать достаточное количество горячей воды, поэтому для ГВС не требуется установка дополнительного оборудования.

Характеристики котла TURBO-30R:

Мощность: 34, 8 кВт

КПД: 94%

Расход топлива: 4, 3 лит/час

Отапливаемая площадь: 350 м²

Объем воды в котле: 29 лит

Тип установки: Напольный

Камера сгорания: Закрытая

Количество контуров: Двухконтурный

Цена: **270 000 ₸**

Тип объявления:
Продам, продажа, продаю

Торг: неуместен

Турахметова Людмила

87714714530

ул. Медеу 12