

Циркуляционный насос RS 25/6G (L 180mm)



AvizInfo.kz

Талдыкорган, Казахстан

Применение:

Системы отопления, промышленные циркуляционные системы, системы подачи холодной воды и системы кондиционирования

Обозначение:

Star-RS - Стандартный насос (насос с резьбовым соединением)

25/ - Номинальный внутренний диаметр Rp

6 - Номинальная высота подачи [м] при расходе Q = 0 м3/ч

Особенности / преимущества Star-RS:

- Подходят для монтажа с горизонтальным расположением вала; Клеммная коробка в положении 3-6-9-12 часов
- Три предварительно выбираемые ступени частоты вращения для адаптации нагрузки
- Простой и надежный монтаж благодаря практичным отливам под ключ на корпусе насосов.
- Упрощенный электромонтаж благодаря съемному кабельному вводу клеммной коробки с возможностью двухстороннего подключения; Быстрое подключение при помощи пружинных клемм

Режимы работы:

Переключение ступеней частоты вращения

Ручное управление:

Настройка ступеней частоты вращения (3 ступени)

Оснащение:

- Отлив под ключ на корпусе насоса
- Возможность двустороннего подвода кабеля
- Быстрое подключение при помощи пружинных клемм
- Устойчивый к токам блокировки мотор

Корпус насоса - Серый чугун (EN-GJL-200)

Рабочее колесо - Синтетический материал (PP - 40% GF)

Вал - Нержавеющая сталь (X40Cr13)

Подшипники - металлографит

Объем поставки:

- Hacoc

AvizInfo.kz

1/2

- Уплотнения - Уплотнения Казахстанская Доска БЕСПЛАТНЫХ Объявлений AvizInfo.kz - Инструкция по монтажу и эксплуатации





Опции:

Потр

- Исполнение ... RG с корпусом из бронзы
- Исполнение ...-130 с небольшой габаритной длиной 130 мм

Принадлежности:

- Резьбовые соединения
- Компенсаторы
- Теплоизолирующие кожухи

Технические характеристики:
Тип - Wilo Star-RS 25/6 с гайками
Артикул - 4119787
Класс EEI - С
Допустимый диапазон температур от - -10° С до +110° С
Резьбовое соединение - Rp 1
Резьба - G 1½
Габаритная длина - 180 мм
Макс. рабочее давление 10 бар
Создоваемые помехи - EN 61000-6-3
Помехозащитность - EN 61000-6-2
Вид защиты - IP 44
Подключение к сети - 1~230 B, 50 Гц

Наминальная мощность P2 - 38, 0 / 21, 0 / 11, 0 W Частота вращения N - 2480 / 2750 / 2840 об/мин

Цена: **12 550** № Тип объявления: Торг: неуместен

Продам, продажа, продаю

Турахметова Людмила 87714714530 ул. Медеу 12