

Насос wilo RS 25/2 с гайками в комплекте



AvizInfo.kz

Талдыкорган, Казахстан

Циркуляционный насос Wilo-Star-RS 25/2

Применение:

Системы отопления, промышленные циркуляционные системы, системы подачи холодной воды и системы кондиционирования

Обозначение:

Star-RS - Стандартный насос (насос с резьбовым соединением)

25/ - Номинальный внутренний диаметр Rp

2 - Номинальная высота подачи [м] при расходе Q = 0 м³/ч

Особенности / преимущества Star-RS:

- Подходят для монтажа с горизонтальным расположением вала; Клеммная коробка в положении 3-6-9-12 часов
- Три предварительно выбираемые ступени частоты вращения для адаптации нагрузки
- Простой и надежный монтаж благодаря практичным отливам под ключ на корпусе насосов.
- Упрощенный электромонтаж благодаря съемному кабельному вводу клеммной коробки с возможностью двухстороннего подключения; Быстрое подключение при помощи пружинных клемм

Режимы работы:

Переключение ступеней частоты вращения

Ручное управление:

Настройка ступеней частоты вращения (3 ступени)

Оснащение:

- Отлив под ключ на корпусе насоса
- Возможность двустороннего подвода кабеля
- Быстрое подключение при помощи пружинных клемм
- Устойчивый к токам блокировки мотор

Материалы:

Корпус насоса - Серый чугун (EN-GJL-200)

Рабочее колесо - Синтетический материал (PP - 40% GF)

Вал - Нержавеющая сталь (X40Cr13)

Подшипники - металлографит

- Уплотнения
- Инструкция по монтажу и эксплуатации

Опции:

- Исполнение ...RG с корпусом из бронзы
- Исполнение ...-130 с небольшой габаритной длиной 130 мм

Принадлежности:

- Резьбовые соединения
- Компенсаторы
- Теплоизолирующие кожухи

Технические характеристики:

Тип - Wilo Star-RS 25/2 с гайками
Артикул - 4119785
Класс EEI - C
Допустимый диапазон температур от -10° C до +110° C
Резьбовое соединение - Rp 1
Габаритная длина - 180 мм
Макс. рабочее давление 10 бар
Создаваемые помехи - EN 61000-6-3
Помехозащитность - EN 61000-6-2
Вид защиты - IP 44
Подключение к сети - 1~230 В, 50 Гц
Номинальная мощность P2 - 7, 0 / 4, 0 / 1, 5 W
Частота вращения N - 1660 / 2210 / 2250 об/мин
Потребляемая мощность P1 - 18 / 30 / 45 W
Потребление тока I - 0, 08 / 0, 13 / 0, 20 A
Защита мотора - не требуется
Резьбовой ввод для кабеля PG - 1x11

Другое:

Вес - 2, 9
Длина - 190 мм
Ширина - 170 мм
Высота - 100 мм

Цена: **29 365 ₸**

Тип объявления:
Продам, продажа, продаю

Торг: неуместен

Турахметова Людмила

87714714530

ул. Медеу 12