

Насос Wilo-RS 25/4 с гайками в комплекте



AvizInfo.kz

Талдыкорган, Казахстан

Применение:

Системы отопления, промышленные циркуляционные системы, системы подачи холодной воды и системы кондиционирования

Обозначение:

Star-RS - Стандартный насос (насос с резьбовым соединением)

25/ - Номинальный внутренний диаметр Rp

4 - Номинальная высота подачи [м] при расходе Q = 0 м³/ч

Особенности / преимущества Star-RS:

- Подходят для монтажа с горизонтальным расположением вала; Клеммная коробка в положении 3-6-9-12 часов
- Три предварительно выбираемые ступени частоты вращения для адаптации нагрузки
- Простой и надежный монтаж благодаря практичным отливам под ключ на корпусе насосов.
- Упрощенный электромонтаж благодаря съемному кабельному вводу клеммной коробки с возможностью двухстороннего подключения; Быстрое подключение при помощи пружинных клемм

Режимы работы:

Переключение ступеней частоты вращения

Ручное управление:

Настройка ступеней частоты вращения (3 ступени)

Оснащение:

- Отлив под ключ на корпусе насоса
- Возможность двустороннего подвода кабеля
- Быстрое подключение при помощи пружинных клемм
- Устойчивый к токам блокировки мотор

Материалы:

Корпус насоса - Серый чугун (EN-GJL-200)

Рабочее колесо - Синтетический материал (PP - 40% GF)

Вал - Нержавеющая сталь (X40Cr13)

Подшипники - металлографит

Объем поставки:

- Насос

- Уплотнения

- Инструкция по монтажу и эксплуатации

Опции:

- Исполнение ...RG с корпусом из бронзы
- Исполнение ...-130 с небольшой габаритной длиной 130 мм

Принадлежности:

- Резьбовые соединения
- Компенсаторы
- Теплоизолирующие кожухи

Технические характеристики:

Тип - Wilo Star-RS 25/4 с гайками
Артикул - 4119786
Класс EEI - B
Допустимый диапазон температур от -10° C до +110° C
Резьбовое соединение - Rp 1
Резьба - G 1½
Габаритная длина - 180 мм
Макс. рабочее давление 10 бар
Создаваемые помехи - EN 61000-6-3
Помехозащитность - EN 61000-6-2
Вид защиты - IP 44
Подключение к сети - 1~230 В, 50 Гц
Номинальная мощность P2 - 15, 5 / 9, 5 / 5, 5 W
Частота вращения N - 2350 / 2630 / 2720 об/мин
Потребляемая мощность P1 - 28 / 38 / 48 W
Потребление тока I - 0, 13 / 0, 17 / 0, 21 A
Защита мотора - не требуется
Резьбовой ввод для кабеля PG - 1x11

Другое:

Вес - 2, 9
Длина - 190 мм
Ширина - 175 мм
Высота - 100 мм

Цена: **30 800** ₸

Тип объявления:
Продам, продажа, продаю

Торг: неуместен

Турахметова Людмила

87714714530

ул. Медеу 12