

## Насос Wilo-RS 25/4 с гайками в комплекте



AvizInfo.kz

Талдыкорган, Казахстан

### Применение:

Системы отопления, промышленные циркуляционные системы, системы подачи холодной воды и системы кондиционирования

### Обозначение:

Star-RS - Стандартный насос (насос с резьбовым соединением)

25/ - Номинальный внутренний диаметр Rp

4 - Номинальная высота подачи [м] при расходе Q = 0 м<sup>3</sup>/ч

### Особенности / преимущества Star-RS:

- Подходят для монтажа с горизонтальным расположением вала; Клеммная коробка в положении 3-6-9-12 часов
- Три предварительно выбираемые ступени частоты вращения для адаптации нагрузки
- Простой и надежный монтаж благодаря практичным отливам под ключ на корпусе насосов.
- Упрощенный электромонтаж благодаря съемному кабельному вводу клеммной коробки с возможностью двухстороннего подключения; Быстрое подключение при помощи пружинных клемм

### Режимы работы:

Переключение ступеней частоты вращения

### Ручное управление:

Настройка ступеней частоты вращения (3 ступени)

### Оснащение:

- Отлив под ключ на корпусе насоса
- Возможность двустороннего подвода кабеля
- Быстрое подключение при помощи пружинных клемм
- Устойчивый к токам блокировки мотор

### Материалы:

Корпус насоса - Серый чугун (EN-GJL-200)

Рабочее колесо - Синтетический материал (PP - 40% GF)

Вал - Нержавеющая сталь (X40Cr13)

Подшипники - металлографит

### Объем поставки:

- Насос

- Уплотнения

- Инструкция по монтажу и эксплуатации

## Опции:

- Исполнение ...RG с корпусом из бронзы
- Исполнение ...-130 с небольшой габаритной длиной 130 мм

## Принадлежности:

- Резьбовые соединения
- Компенсаторы
- Теплоизолирующие кожухи

## Технические характеристики:

Тип - Wilo Star-RS 25/4 с гайками  
Артикул - 4119786  
Класс EEI - B  
Допустимый диапазон температур от -10° C до +110° C  
Резьбовое соединение - Rp 1  
Резьба - G 1½  
Габаритная длина - 180 мм  
Макс. рабочее давление 10 бар  
Создаваемые помехи - EN 61000-6-3  
Помехозащитность - EN 61000-6-2  
Вид защиты - IP 44  
Подключение к сети - 1~230 В, 50 Гц  
Номинальная мощность P2 - 15, 5 / 9, 5 / 5, 5 W  
Частота вращения N - 2350 / 2630 / 2720 об/мин  
Потребляемая мощность P1 - 28 / 38 / 48 W  
Потребление тока I - 0, 13 / 0, 17 / 0, 21 A  
Защита мотора - не требуется  
Резьбовой ввод для кабеля PG - 1x11

## Другое:

Вес - 2, 9  
Длина - 190 мм  
Ширина - 175 мм  
Высота - 100 мм

---

Цена: **30 800** ₸

Тип объявления:  
Продам, продажа, продаю

Торг: неуместен

**Турахметова Людмила**

**87714714530**

**ул. Медеу 12**