

Насос центробежный F50/200B (Pedrollo)



AvizInfo.kz

Талдыкорган, Казахстан

Центробежные насосы серии F рекомендуются для перекачки чистой воды и химически неагрессивных жидкостей. Данная серия насосов рекомендуется для применения в системах водоснабжения, охлаждения, отопления, циркуляции, кондиционирования, пожаротушения, ирригации и других системах коммунального, промышленного и сельского хозяйства. Насосы изготовлены согласно нормативам EN 733 - DIN 24255 и их размеры соответствуют этим стандартам. Особенности конструкции позволяют выполнять демонтаж, не отсоединяя корпус насоса от трубопровода (back pull out). Установка насоса должна производиться в помещениях или местах, защищенных от атмосферного воздействия.

Характеристики F50/200B:

Подача MAX: 102 м³/часПодача Номин.: 60 м³/час

Напор MAX: 52м

Напор Номин.: 50м

Мощность: 15кВт

Диаметр вх./выход. Отверстий, дюйм: 2 1/2 / 2

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

- Манометрическая высота всасывания до 7 м
- Температура жидкости от -10 °C до +90 °C
- Температура окружающей среды от -10 °C до +40 °C
- Максимум в корпусе насоса бар 10 (PN10)
- Непрерывная работа S1

Цена: **651 745 ₸**Тип объявления:
Продам, продажа, продаю

Торг: неуместен

Турахметова Людмила**87714714530****ул. Медеу 12**