

Насос центробежный Fm32/160C (Pedrollo)



AvizInfo.kz

Талдыкорган, Казахстан

Центробежные насосы серии F рекомендуются для перекачки чистой воды и химически неагрессивных жидкостей. Данная серия насосов рекомендуется для применения в системах водоснабжения, охлаждения, отопления, циркуляции, кондиционирования, пожаротушения, ирригации и других системах коммунального, промышленного и сельского хозяйства. Насосы изготовлены согласно нормативам EN 733 - DIN 24255 и их размеры соответствуют этим стандартам. Особенности конструкции позволяют выполнять демонтаж, не отсоединяя корпус насоса от трубопровода (back pull out). Установка насоса должна производиться в помещениях или местах, защищенных от атмосферного воздействия.

Характеристики Fm32/160C:

Подача МАХ: 21 м3/час
Подача Номин.: 9 м3/час
Напор МАХ: 24м
Напор Номин.: 23м
Мощность: 1, 5кВт
Диаметр вх./выход. Отверстий, дюйм: 2 / 1 1/ 4

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

- Манометрическая высота всасывания до 7 м
- Температура жидкости от -10 °С до +90 °С
- Температура окружающей среды до +40 °С
- Максимальное давление в корпусе насоса:
 - 6 бар в HF 5-50-51
 - 10 бар в HF 5M-60-70
- Непрерывная работа S1

Цена: **207 300 ₸**Тип объявления:
Продам, продажа, продаю

Торг: неуместен